

Energieprestatiecertificaat

BOUW

Residentiële eenheid



Raketstraat 1, 9000 Gent

ingrijpend gerenoveerd appartement

Certificaatnummer: 44021-G-DBA_2017004250/EP20800/A001/D02/SD001

Energielabel



De energieprestaties (E-peil en kWh/(m² jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de bewoners.

Het E-peil bepaalt de energieklassie. Onder aan het label wordt informatief het primaire energieverbruik in kWh/(m² jaar) weergegeven. Dat dient om de eisenniveaus binnen Europa te kunnen vergelijken. U kunt uw woning vergelijken met andere woningen in Vlaanderen op apps.energiesparen.be/energiekaart/vlaanderen/EPB-selfservice-spreiding-E-peil.

Verklaring van de EPB-verslaggever

Ik verklaar dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkwijze die door de Vlaamse Overheid is vastgelegd.

Datum: 18-03-2025

Handtekening:

Louis Dekien
Prevebo
EP20800

Dit certificaat is geldig tot en met 6 juli 2032.

Energieprestatie- en binnenklimaatseisen

Resultaat	Omschrijving van de eis	Vereiste waarde (min./max. waarde)	Uw resultaat
✓	Zorg voor een goede energieprestatie van het gebouw (laag E-peil).	max. E90	E43
✗	Zet in op isolatie (maximale U-waarden).	<u>zie detail constructies</u>	voldoet niet
✓	Maak uw energieverbruik zo groen mogelijk (hernieuwbare energie).	min. 10,00 kWh/m ²	19,24 kWh/m ²
✓	Ventileer de ruimten goed (ventilatie).	<u>zie detail ventilatie</u>	voldoet

Resultaat van de eis



Voldoet niet



Voldoet maar verdient aandacht




Voldoet

Analyse Energieprestatie

Primair energieverbruik

Om het 'karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik' te bepalen, wordt rekening gehouden met de energie die gebruikt wordt voor verwarming, sanitair warm water, koeling en ventilatoren en andere hulpfuncties. Van dit primaire energieverbruik wordt de elektriciteit die geproduceerd wordt door fotovoltaïsche panelen en WKK's afgetrokken.



Overzicht aanbevelingen

In de onderstaande tabel vindt u aanbevelingen om de energieprestatie van uw woning (nog) te verbeteren en/of te onderhouden. De volgorde in deze tabel is automatisch bepaald en is niet noodzakelijk de juiste volgorde om aan de slag te gaan.



Let op! De aanbevelingen in dit document worden standaard gegenereerd op de wijze die de Vlaamse overheid heeft vastgelegd. Laat u bijstaan door een specialist om de aanbevelingen om te zetten in een concreet plan. De EPB-verslaggever is niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat bij het uitvoeren van de standaard gegenereerde aanbevelingen. De eigenaar mag constructies en installaties die in deze EPB-aangifte zijn opgenomen, niet wijzigen als de energieprestaties daardoor slechter worden. Verbeteringen zijn wel toegelaten.

SITUATIE NA BOUWWERKEN

	Vloeren 54,20 m ² van de vloeren is onvoldoende geïsoleerd. Overweeg om indien mogelijk (bijkomende) isolatie te plaatsen.
	Bestaande vloeren zonder eisen Er zijn bestaande vloeren waarvoor geen isolatie-eisen gelden, maar die mogelijk (bijkomend) geïsoleerd kunnen worden. Plaats (bijkomende) isolatie.
	Bestaande muren zonder eisen Er zijn bestaande muren waarvoor geen isolatie-eisen gelden, maar die mogelijk (bijkomend) geïsoleerd kunnen worden. Plaats (bijkomende) isolatie.
	Bestaande vensters/gordijngelvels/deuren zonder eisen Er zijn bestaande vensters en/of gordijngelvels en/of deuren waarvoor geen isolatie-eisen gelden maar die mogelijks best vervangen kunnen worden. Kies bij vervanging voor beter isolerende vensters/transparante oppervlakten.
	Verwarming Er is nog geen <u>zonneboiler</u> aanwezig. Overweeg de plaatsing van een zonneboiler. Voor uw bestaande daken kan u nagaan of ze geschikt zijn via de <u>zonnekaart</u> .
	Sanitair warm water Er is nog geen <u>zonneboiler</u> aanwezig. Overweeg de plaatsing van een zonneboiler. Voor uw bestaande daken kan u nagaan of ze geschikt zijn via de <u>zonnekaart</u> .
	Fotovoltaïsche gebruikers Zet grote gebruikers aan als uw zonnepanelen elektriciteit produceren. U kunt een meter op uw digitale elektriciteitsmeter aansluiten, waarmee u de elektriciteitsopbrengst van uw zonnepanelen op het moment zelf kunt zien. Als u meer elektriciteit produceert dan gebruikt, kunt u op dat moment bijvoorbeeld de vaatwasser aanzetten.
	Oververhitting Uw woning heeft kans op oververhitting ondanks de aanwezige zonnewering. Vermijd de plaatsing van een koelinstallatie, want die gebruikt veel energie. Bekijk of andere maatregelen mogelijk zijn om oververhitting tegen gaan: 's nachts intensief ventileren, bijkomende zonnewering ...

**Onderhoud**

Het is heel belangrijk om uw installaties goed te onderhouden. Een goed onderhouden installatie is veilig, zuiniger en beter voor het milieu:

- [ventilatie](#)
- [verwarming en sanitair warm water](#)

**Gebruikersgedrag**

Ga na hoe het totale energiegebruik verlaagd kan worden door een betere regeling of afstelling van de installaties (vb. regeling verlichting, instelpunt verwarmings- en koelinstallaties ...)

● Voldoet niet ● Bestaande delen zonder eisen ● Voldoet maar verdient aandacht

Meer info?**Energiesparen**

Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op www.vlaanderen.be/veka.

Woningpas

Meer info over uw woning vindt u op uw persoonlijke woningpas woningpas.vlaanderen.be.

ReNUveren

Nu is het moment om te renoveren, of beter reNUveren.

www.vlaanderen.be/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/renovatieverplichting-voor-nieuwe-eigenaars .

Wat als het EPC bouw niet meer geldig is?

Als u deze wooneenheid publiek te koop of te huur wil stellen, moet u een nieuw EPC residentieel laten opmaken door een energiedeskundige type A. www.vlaanderen.be/epc-bouw.

Gegevens verslaggever

Louis Dekien
Prevebo
8630 Veurne
EP20800 | KBO 0726405482

Premies

Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.premiezoeker.be.

Energieprestatiecertificaat (EPC Bouw) in detail

In deze rubriek vindt u de details van uw woning die gebruikt zijn voor de berekeningen. Opgelet! De inhoud van deze bijlage is ontworpen voor projecten waarvan de bouwvergunning vanaf 2019 is aangevraagd.

Inhoudstafel

Daken, plafonds en vloeren	7
Muren	9
Vensters en deuren	11
Ruimteverwarming	15
Sanitair warm water	19
Koelvraag en zomercomfort	20
Duurzame elektriciteit	21
Ventilatie	22
Verklarende woordenlijst	26

Algemene gegevens

Gebouw-ID / gebouweenheid-ID	5768669 / 20896698
Datum aanvraag vergunning	07/03/2017
Datum verlenen vergunning	06/07/2017
Datum start van de werken	02/06/2020
Datum indienen EPB-aangifte	18/03/2025
Referentie-eis primair energiegebruik (kWh/(m ² jaar))	171,34
CO ₂ -emissie (kg/jaar)	5.231,00
Softwareversie	14.5.1

Technische gegevens

Beschermd volume (m ³)	Nieuw: 0,000 Verbouwd: 978,840
Verliesoppervlakte (m ²)	594,12
Bruikbare vloeroppervlakte (m ²)	260,53
Gemiddelde U-waarde (W/(m ² K))	0,78
Type constructie	half zwaar
Effectieve thermische capaciteit Cm (J/K)	114.524.280,00
Infiltratiedebiet (m ³ /hm ²)	gemeten: 3,54

Daken, plafonds en vloeren

	Vloeren 54,20 m ² van de vloeren is onvoldoende geïsoleerd. Overweeg om indien mogelijk (bijkomende) isolatie te plaatsen.
	Bestaande vloeren zonder eisen Er zijn bestaande vloeren waarvoor geen isolatie-eisen gelden, maar die mogelijk (bijkomend) geïsoleerd kunnen worden. Plaats (bijkomende) isolatie.
	Daken en plafonds Proficiat! Alle daken en plafonds voldoen aan de isolatie-eisen.
	Vloeren 71,48 m ² van de vloeren voldoet aan de isolatie-eisen.

Technische fiche van de daken / plafonds

De onderstaande gegevens zijn de resultaten van de vaststellingen van de EPB-verslaggever.

Eis voldaan?	Beschrijving	U-waarde (W/m ² K)	Oppervlakte (m ²)	Dakvorm	Isolatielagen	Doorboringen van de isolatielagen	Niet- of matig geveentileerde luchtlag (cm)	Energiesector
Nieuwe daken - U _{max} (0,24 W/m ² K)								
	Plat dak - Gewelven	0,12	85,65	P	10cm PUR/PIR (Recticel Insulation / Eurothane BI-4, 0,026 W/mK)	geen	-	1
					10cm PUR/PIR (Recticel Insulation / Eurothane BI-4, 0,026 W/mK)	geen		
	Plat dak - Terras	0,20	33,03	P	12cm PUR/PIR (PIR-isolatie, 0,026 W/mK)	geen	-	1
	Plat dak - Gewelven	0,12	5,27	P	10cm PUR/PIR (Recticel Insulation / Eurothane BI-4, 0,026 W/mK)	geen	-	2
					10cm PUR/PIR (Recticel Insulation / Eurothane BI-4, 0,026 W/mK)	geen		
Bestaande daken zonder eisen								
-	Plat dak nageïsoleerd		24,20	P	12cm Ander (Gypsotherm, 0,025 W/mK)	geen	-	1
-	Plat dak nageïsoleerd		4,28	P	12cm Ander (Gypsotherm, 0,025 W/mK)	geen	-	3

Energiesectoren 1 1 vvw 2 1 badk 2e 3 1 badk 3e

Afkortingen

P plat

Technische fiche van de vloeren

De onderstaande gegevens zijn de resultaten van de vaststellingen van de EPB-verslaggever.

Eis voldaan?	Beschrijving	U-waarde (W/m ² K)	Oppervlakte (m ²)	Isolatielagen	Doorboringen van de isolatielagen	Niet- of matig geventileerde luchtlag (cm)	Oppervlakte aaneengesloten vloer (m ²)	Perimeter aaneengesloten vloer (m)	Energiesector
Nieuwe vloeren naar de buitenomgeving - U _{max} (0,24 W/m ² K)									
✓	Buitenvloer	0,24	25,28	2cm EPS (EPS, 0,032 W/mK) 9cm PUR (Nestaan Holland / Nestaan SD382/28 80 ≤ d < 120 mm, 0,028 W/mK)	geen geen	-	-	-	1
Nieuwe vloeren naar een onverwarmde ruimte - U _{max} (0,24 W/m ² K)									
✗	Vloer boven afval-lokaal	0,30	46,86	5cm PUR (Nestaan Holland B.V. / Nestaan SQ483/28 d < 80 mm, 0,029 W/mK)	geen	-	-	-	1
✗	Vloer boven teller-lokaal (nieuw)	0,30	7,34	5cm PUR (Nestaan Holland B.V. / Nestaan SQ483/28 d < 80 mm, 0,029 W/mK)	geen	-	-	-	1
Nieuwe vloeren naar een verwarmde ruimte - U _{max} (1,00 W/m ² K)									
✓	Vloer / Plafond 1A/002 - 1	0,27	46,20	9cm PUR (Nestaan Holland / Nestaan SD382/28 80 ≤ d < 120 mm, 0,028 W/mK)	geen	-	-	-	1
Bestaande vloeren zonder eisen									
-	Vloer inkom traphal	0,76	18,53	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	1
-	Vloer boven inkom	2,77	5,66	Ø	Ø	Ø	-	-	1
-	Vloer boven teller-lokaal	2,04	4,30	Ø	Ø	Ø	-	-	1

Energiesectoren 1 vvv Ø Er is geen detailinformatie beschikbaar.

Muren



Bestaande muren zonder eisen

Er zijn bestaande muren waarvoor geen isolatie-eisen gelden, maar die mogelijk (bijkomend) geïsoleerd kunnen worden. Plaats (bijkomende) isolatie.



Muren

Proficiat! Alle muren voldoen aan de isolatie-eisen.

Technische fiche van de muren

De onderstaande gegevens zijn de resultaten van de vaststellingen van de EPB-verslaggever.

Eis voldaan?	Beschrijving	U-waarde (W/m ² K)	Dikte (m)	Oppervlakte (m ²)	Isolatielagen	Doorboringen van de isolatielagen	Niet- of matig geveentileerde luchtlaag (cm)	Gemiddelde ingegraven diepte (m)	Energiesector
Nieuwe binnenmuren naar andere woningen of andere bestemmingen - U _{max} (1,00 W/m ² K)									
✓	Gemene muur 1 - 1A/102	0,48	0,35	47,88	5cm MW (Isover / Isover party-wall, 0,033 W/mK)	geen	-	-	1
Bestaande muren met na-isolatie aan de buitenkant - U _{max} (0,24 W/m ² K)									
✓	Wand VG leefruimtes - buiten verdiep	0,14	0,57	70,46	5cm EPS (AXO / AXO EPS 032, 0,032 W/mK)	geen	∅	-	1
					11cm Ander (Gypsotherm, 0,025 W/mK)	geen			
✓	Wand AG leefruimtes - buiten verdiep	0,15	0,59	60,45	18cm EPS (AXO / AXO EPS 032, 0,032 W/mK)	geen	∅	-	1
✓	Wand AG leefruimtes - buiten zolder	0,09	0,70	16,34	18cm EPS (AXO / AXO EPS 032, 0,032 W/mK)	geen	∅	-	1
					11cm Ander (Gypsotherm, 0,025 W/mK)	geen			
✓	Wand VG leefruimtes - buiten verdiep	0,14	0,57	12,17	5cm EPS (AXO / AXO EPS 032, 0,032 W/mK)	geen	∅	-	3
					11cm Ander (Gypsotherm, 0,025 W/mK)	geen			
Bestaande muren zonder eisen									
-	Wand ZG leefruimtes - buiten	-	0,51	23,40	11cm Ander (Gypsotherm, 0,025 W/mK)	geen	∅	-	1
-	Wand traphal - buiten glv	2,92	∅	21,36	∅	∅	∅	-	1
-	Wand traphal - buiten verdiep	2,92	0,06	20,39	∅	∅	∅	-	1
-	Gemene muur traphal - buur	2,31	0,51	20,11	∅	∅	∅	-	1
-	Gemene muur leefruimte - buur	0,18	0,51	19,96	11cm Ander (Gypsotherm, 0,025 W/mK)	geen	∅	-	1
-	Wand traphal - afval-lokaal	0,20	0,10	11,82	10cm PUR/PIR (forfaitair, 0,035 W/mK)	geen	∅	-	1
-	Wand traphal - teller-lokaal	2,31	0,51	8,19	∅	∅	∅	-	1
-	Gemene muur leefruimte - buur	0,18	0,51	6,01	11cm Ander (Gypsotherm, 0,025 W/mK)	geen	∅	-	2

Energiesectoren ① 1 vvw ② 1 badk 2e ③ 1 badk 3e ∅ Er is geen detailinformatie beschikbaar.

Vensters en deuren



Bestaande vensters/gordijngevels/deuren zonder eisen

Er zijn bestaande vensters en/of gordijngevels en/of deuren waarvoor geen isolatie-eisen gelden maar die mogelijks best vervangen kunnen worden. Kies bij vervanging voor beter isolerende vensters/transparante oppervlakten.



Vensters van glas

Proficiat! Alle vensters van glas voldoen aan de isolatie-eisen.

Technische fiche van de vensters

De onderstaande gegevens zijn de resultaten van de vaststellingen van de EPB-verslaggever.

Eis voldaan?	Beschrijving	U-waarde (W/m²K)	Oppervlakte (m²)	Oriëntatie	Helling (°)	Beglazing Ug-waarde (W/m²K) g-waarde (-)	Glasoppervlakte (m²)	Zonnewering Type Reductiefactor Fc	Beschaduwingshoeken Links (°) Rechts (°) Verticaal (°) Horizon (°)	Profiel Uf-waarde (W/m²K) Type	Ventilatierooster oppervlakte (m²) U-waarde (W/m²K)	Energiesector
Nieuwe vensters - Ug-max = 1,10 W/m²K												
✓	Linker gevel schuin - traphal	1,20	14,94	ZO	90	1,00 0,51	13,73	-	⊗	⊗	⊗	1
✓	Zijgevel links - Zithoek	1,60	9,36	Z	90	1,00 0,51	7,61	-	⊗	⊗	⊗	1
✓	Voorgevel - leefruimte	1,40	7,95	O	90	1,00 0,51	6,74	-	⊗	⊗	⊗	1
✓	Voorgevel - Leefruimte	1,30	7,95	O	90	1,00 0,51	7,51	-	⊗	⊗	⊗	1
✓	Achtergevel - Zithoek	1,54	7,06	W	90	1,00 0,51	4,94	-	⊗	2,00 metaal therm	-	1
✓	Achtergevel schuin - Slpk 1	1,40	3,04	NW	90	1,00 0,51	2,32	-	⊗	⊗	⊗	1
✓	Achtergevel schuin - Slpk 1	1,40	3,01	NW	90	1,00 0,51	2,32	-	⊗	⊗	⊗	1
✓	Achtergevel schuin - Slpk 1	1,40	2,82	NW	90	1,00 0,51	2,32	-	⊗	⊗	⊗	1
✓	Voorgevel schuin - Bureau	1,50	2,35	ZO	90	1,00 0,51	1,57	-	⊗	⊗	⊗	1
✓	Achtergevel - Eetplaats	1,50	2,27	W	90	1,00 0,51	1,60	-	⊗	⊗	⊗	1
✓	Voorgevel schuin - Bureau	1,50	2,25	O	90	1,00 0,51	1,57	-	⊗	⊗	⊗	1
✓	Achtergevel - Eetplaats	1,50	2,20	W	90	1,00 0,51	1,54	a 0,50	⊗	⊗	⊗	1
✓	Voorgevel schuin - Bureau	1,50	2,19	ZO	90	1,00 0,51	1,57	-	⊗	⊗	⊗	1
✓	Voorgevel schuin - Bureau	1,50	2,14	O	90	1,00 0,51	1,57	-	⊗	⊗	⊗	1
✓	Zijgevel links schuin - Zithoek	1,30	1,84	ZW	90	1,00 0,51	1,65	-	⊗	⊗	⊗	1
✓	Achtergevel - Eetplaats	1,40	1,70	W	90	1,00 0,51	1,38	-	⊗	⊗	⊗	1
✓	Achtergevel schuin - Slpk 3	1,54	1,57	NW	90	1,00 0,51	1,10	-	⊗	2,00 metaal therm	-	1
✓	Linker gevel schuin - berging naar zolder	1,70	1,39	ZO	90	1,00 0,51	0,91	-	⊗	⊗	⊗	1
✓	Voorgevel schuin - berging naar zolder	1,70	1,39	NO	90	1,00 0,51	0,91	-	⊗	⊗	⊗	1
✓	Linker gevel schuin - zolderkamer	1,54	1,05	ZO	90	1,00 0,51	0,74	-	⊗	2,00 metaal therm	-	1
✓	Linker gevel schuin - zolderkamer	1,54	1,05	ZO	90	1,00 0,51	0,74	-	⊗	2,00 metaal therm	-	1
✓	Linker gevel schuin - zolderkamer	1,54	1,05	ZO	90	1,00 0,51	0,74	-	⊗	2,00 metaal therm	-	1
✓	Voorgevel schuin - Slpk 2	1,54	0,90	ZO	90	1,00 0,51	0,63	-	⊗	2,00 metaal therm	-	1

Energiesectoren 1 1 vvv ⊗ Er is geen detailinformatie beschikbaar.

Afkortingen

therm thermisch onderbroken

Legende types zonnewering

a Vaste buitenzonnewering

Eis voldaan?	Beschrijving	U-waarde (W/m²K)	Oppervlakte (m²)	Oriëntatie	Helling (°)	Beglazing Ug-waarde (W/m²K) g-waarde (-)	Glasoppervlakte (m²)	Zonnewering Type Reductiefactor Fc	Beschaduwingshoeken Links (°) Rechts (°) Verticaal (°) Horizon (°)	Profiel Uf-waarde (W/m²K) Type	Ventilatie-rooster oppervlakte (m²) U-waarde (W/m²K)	Energiesector
✓	Voorgevel schuin - Slpk 2	1,54	0,86	O	90	1,00 0,51	0,60	-	⊘	2,00 metaal therm	-	1
✓	Voorgevel schuin - Slpk 2	1,54	0,83	ZO	90	1,00 0,51	0,58	-	⊘	2,00 metaal therm	-	1
✓	Voorgevel schuin - Slpk 2	1,54	0,82	O	90	1,00 0,51	0,57	-	⊘	2,00 metaal therm	-	1
Oppervlakte gewogen gemiddelde U-waarde - Umax (1,50 W/m²K)		1,43	✓									

Energiesectoren 1 1 vvw ⊘ Er is geen detailinformatie beschikbaar.

Afkortingen

therm thermisch onderbroken

Legende types zonnewering

a Vaste buitenzonnewering

Technische fiche van de deuren en poorten

De onderstaande gegevens zijn de resultaten van de vaststellingen van de EPB-verslaggever.

Eis voldaan?	Beschrijving	U-waarde (W/m²K)	Oppervlakte (m²)	Oriëntatie	Helling (°)	Beglazing Ug-waarde (W/m²K) g-waarde (-)	Glasoppervlakte (m²)	Beschaduwingshoeken Links (°) Rechts (°) Verticaal (°) Horizon (°)	Profiel Uf-waarde (W/m²K) Type	Ventilatierooster oppervlakte (m²) U-waarde (W/m²K)	Energiesector
Deuren en poorten zonder eisen											
-	Buitendeur bestaand	4,00	5,16			-	-	-	-	-	1

Energiesectoren 1 vvv Er is geen detailinformatie beschikbaar.

Ruimteverwarming



Verwarming

Er is nog geen zonneboiler aanwezig. Overweeg de plaatsing van een zonneboiler. Voor uw bestaande daken kan u nagaan of ze geschikt zijn via de zonnekaart.

Verwarming

Het is heel belangrijk om uw installaties goed te onderhouden. Een goed onderhouden installatie is veilig, zuiniger en ook beter voor het milieu.



Verwarming

Proficiat! Uw verwarmingssysteem met warmtepomp (1) is zeer duurzaam.

Warmteopwekkers

	Gegevens warmteopwrekker 1	Gegevens warmteopwrekker 2
Soort toestel	elektrische radiator of convector met elektronische regeling	elektrische radiator of convector met elektronische regeling
Merk en product-ID	- -	- -
Naam (toestelnummer)	Warmtesysteem6294 (19)	Warmtesysteem6295 (20)
Functies		
Nominaal/thermisch vermogen (kW)	0,75	0,75
Verbonden energiesectoren	2 1 badk 2e	3 1 badk 3e
Berekend opwekkingsrendement (%)	100	100
Berekend systeemrendement (%)	96	96
Ecodesign	neen	neen

	Gegevens warmteopwrekker 3
Soort toestel	elektrische warmtepomp
Merk en product-ID	Vaillant VWL 55/5 AS 230V S2 + VWL 58/5 IS
Naam (toestelnummer)	1 (27)
Functies	
Nominaal/thermisch vermogen (kW)	5,00
Verbonden energiesectoren	1 1 vvw
Berekend opwekkingsrendement (%)	329
Berekend systeemrendement (%)	87
Warmtebron verdampers	Enkel buitenlucht
Warmteafgiftemedium condensor	Water
Ecodesign	neen
Prestatiecoëfficiënt (COPtest)	3,67

Afgiftesystemen

1 1 vvw	
Opwekker(s) (toestelnummer)	- 1 (27)
Type	oppervlakteverwarming
Berekening	vereenvoudigd
Regeling	centraal
Vertrektemperatuur	variabel
Ontwerpvertrektemperatuur (°C)	forfaitair: 55
Ontwerpretourtemperatuur (°C)	forfaitair: 45
Warmteafgifte elementen voor beglazing	neen
Afgifterendement (%)	87

Aanbeveling rond duurzame verwarming

Door niet meer te verwarmen met stookolie en aardgas, kan de CO₂-uitstoot beperkt worden. De toekomst is: verwarmen met een warmtepomp of aansluiten op een warmtenet. Wie in een goed geïsoleerde woning woont, kan zuinig verwarmen. Met lagetemperatuurverwarming zal het verwarmingssysteem nog veel efficiënter werken. Daarnaast kunt u een deel van de warmtevraag voor warm water en/of verwarming invullen met warmte uit de zon, via een zonneboiler. Of plaats een warmtepompboiler. Die haalt een groot deel van de warmte voor warm water uit de lucht. [Hier](#) vindt u meer informatie over deze systemen.




Warmtepomp

Een warmtepomp haalt warmte uit de lucht, de bodem of het grondwater. Daarvoor gebruikt ze stroom, maar veel minder dan bij elektrisch verwarmen zonder warmtepomp. Een warmtepomp werkt eigenlijk als een omgekeerde koelkast. Een warmtepomp voert de warmte niet af, maar haalt de warmte van buiten naar binnen.

Er zijn heel wat soorten warmtepompen. Elke warmtepomp heeft voor- en nadelen. Ga samen met een energie-expert na welke warmtepomp u nodig hebt.

De drie meest voorkomende warmtepompen zijn:

- A - Lucht/water
- B - Bodem/water (verticale boring)
- C - Bodem/water (horizontaal)



Warmtenet

Een warmtenet functioneert als een grootschalige centrale verwarming. Het brengt warmte van warmtebronnen naar de warmteverbruikers. Zo wordt bijvoorbeeld warmte van een bedrijf naar een ander bedrijf, woningen, kantoren en/of een zwembad gebracht.

Warmtenetten zijn niet gebonden aan een bepaalde techniek. Ze kunnen restwarmte of groene warmte inzetten. Als het warmtenet voor 100% groene warmte kiest, zijn meteen alle gekoppelde gebruikers voorzien van lokale groene warmte.

🔗 [Warmtenetten in uw buurt](#)




Zonneboiler

Een zonneboiler is een installatie waarmee de energie van de zon kan worden opgevangen om (sanitair) water te verwarmen (voor bad, douche, verwarming enz.).

Legende

- 1 Zonnecollector
- 2 Opslagvat zonneboiler
- 3 Sanitair warm water
- 4 Afgifte-element voor ruimteverwarming (optioneel)



Sanitair warm water



Sanitair warm water

Er is nog geen zonneboiler aanwezig. Overweeg de plaatsing van een zonneboiler. Voor uw bestaande daken kan u nagaan of ze geschikt zijn via de zonnekaart.

Sanitair warm water


Het is heel belangrijk om uw installaties goed te onderhouden. Een goed onderhouden installatie is veilig, zuiniger en ook beter voor het milieu.



Sanitair warm water

Proficiat! Uw systeem voor sanitair warm water is zeer duurzaam.

Warmteopwekkers

Gegevens warmteopwrekker	
Soort toestel	elektrische warmtepomp
Merk en product-ID	Vaillant VWL 55/5 AS 230V S2 + VWL 58/5 IS
Naam (toestelnummer)	Warmtepomp (27)
Functies	
Nominaal/thermisch vermogen (kW)	5,00
Ecodesign	ja, n°811/2013 en n°813/2013
Opslagvat warmtewisselaar	geïntegreerd opslagvat
Capaciteitsprofiel	L
Energie-efficiëntie (%)	98

Tappunten

Naam tappunt	Soort	Warmtewisselaar	Lengte tapleiding (m)	Leiding-rendement (%)
Opwrekker(s) Warmtepomp				
Keuken	aanrecht	neen	8,50	70
Badkamer 1	bad of douche	neen	5,00	95
Badkamer 2	bad of douche	neen	6,50	94
Badkamer 3	bad of douche	neen	forfaitair	91

Koelvraag en zomercomfort



Oververhitting

Uw woning heeft kans op oververhitting ondanks de aanwezige zonnewering. Vermijd de plaatsing van een koelinstallatie, want die gebruikt veel energie. Bekijk of andere maatregelen mogelijk zijn om oververhitting tegen gaan: 's nachts intensief ventileren, bijkomende zonnewering ...

Maximale oververhitting

Tijdens de zomer kan de binnentemperatuur in goed geïsoleerde, luchtdichte woningen sterk stijgen. Als het moeilijk is om de warmte af te voeren, kan oververhitting ontstaan. Grote glaspartijen die georiënteerd zijn naar de zon, kunnen bij warme, zonnige periodes de temperatuur in een ruimte hoog doen oplopen.

Het oververhittingsrisico zou in principe op ruimteniveau geëvalueerd moeten worden. In het kader van energieprestatieregelgeving wordt een sterk vereenvoudigde methode gebruikt, die de oververhitting per energiesector inschat.

Op basis van dat resultaat wordt de kans berekend dat er nadien nog actieve koeling geplaatst zal worden. Het is immers zo dat een oververhittingsindicator die onder de maximale waarde (6500 Kh) ligt, geen garantie biedt dat er nadien geen oververhittingsproblemen zullen optreden.

Binnen EPB werken we met een drempelwaarde (1000 Kh). Vanaf die waarde wordt er een lineair toenemende kans op actieve koeling ingerekend, die 100% wordt bij de maximale waarde (6500 Kh). Er wordt in dat geval ook een energiebehoefte voor koeling ingerekend, die een invloed heeft op het E-peil.



Tabel met invoergegevens koeling

De onderstaande gegevens zijn de resultaten van de vaststellingen van de EPB-verslaggever.

Naam energiesector	Koelinstallatie
1 vvw	Geen
1 badk 2e	Geen
1 badk 3e	Geen

Duurzame elektriciteit



Fotovoltaïsche gebruikers

Zet grote gebruikers aan als uw zonnepanelen elektriciteit produceren. U kunt een meter op uw digitale elektriciteitsmeter aansluiten, waarmee u de elektriciteitsopbrengst van uw zonnepanelen op het moment zelf kunt zien. Als u meer elektriciteit produceert dan gebruikt, kunt u op dat moment bijvoorbeeld de vaatwasser aanzetten.



Fotovoltaïsche panelen

Proficiat! U hebt al fotovoltaïsche panelen geïnstalleerd.

Fotovoltaïsche panelen

De onderstaande gegevens zijn de resultaten van de vaststellingen van de EPB-verslaggever.

7 panelen van elk 405 Wpiek				
Datum plaatsing	06/03/2025			
Plaats panelen	gebouwgebonden			
Transformator	zonder galvanische scheiding			
Piekvermogen (kW)	2,84			
Berekende opbrengst (kWh)	2005			
Helling (°)	15,00			
Oriëntatie (°)	-37,00			
Beschaduwingshoeken	Links (°)	Rechts (°)	Verticaal (°)	Horizon (°)
	0	0	0	8

Ventilatie



Ventilatiesysteem

Het is heel belangrijk om uw installaties goed te onderhouden. Een goed onderhouden installatie is veilig, zuiniger en ook beter voor het milieu.



Ventilatiegebieten

Proficiat! Alle nieuwe/verbouwde ruimten worden voldoende geventileerd met een ventilatiesysteem.

Wat is ventilatie?

Ventileren is niet hetzelfde als verluchten. Ventileren is het voortdurend verversen van de binnenlucht. Ventilatie zorgt ervoor dat vervuilde binnenlucht naar buiten gaat en (minder vervuilde) buitenlucht naar binnen komt. Verluchten doet u door ramen of deuren tijdelijk open te zetten en is een aanvulling op ventileren. Verluchten is bijvoorbeeld nuttig na het poetsen.

In oude woningen komt er vaak verse lucht binnen door kieren en spleten. Nieuwe woningen of verbouwde woningen zijn zo goed geïsoleerd dat u een ventilatiesysteem of ventilatieroosters nodig hebt.

Doorstroomopeningen

Verse lucht kan alleen in een ruimte binnenstromen als er tegelijk lucht kan buitenstromen en omgekeerd, zowel op ruimteniveau als op gebouwniveau. Daarom moet elk ventilatiesysteem voorzien zijn van doorstroomopeningen die toelaten dat de lucht uit droge ruimten doorstroomt naar de natte ruimten. Vaak wordt daarvoor in spleten onder de deur voorzien. Hou daar rekening mee bij de plaatsing van de deuren. Hou ook rekening met de dikte van de (toekomstige) vloerbekleding.

Waarom is ventilatie belangrijk?


Goed ventileren is belangrijk voor uw gezondheid en die van uw huisgenoten (inclusief huisdieren). U verbetert er ook de werking van verbrandingstoestellen mee en verkleint de kans op CO-vergiftiging, onaangename geurtjes en allergieën. Tegelijk vermijdt u condensatieproblemen en schimmelvorming op muren.

Ventilatie in uw gebouw: systeem D

Deze figuur is een voorbeeldgebouw, dus niet uw specifieke gebouw. Bij systeem D gebeurt zowel de toevoer van verse buitenlucht als de afvoer van vervuilde lucht mechanisch (via elektrische ventilatoren). Een warmteterugwinapparaat recupereert een groot deel van de warmte van de afgevoerde lucht en verwarmt hiermee de koude toevoerlucht. Zo kunt u minimaal en gecontroleerd ventileren met 70 tot 90% minder energieverlies.

Bij het ontwerp van een ventilatiesysteem is er vaak een groot verschil tussen het toevoer- en afvoerdebiet. Meestal is het vereiste toevoerdebiet groter dan het vereiste afvoerdebiet. Het ventilatiesysteem is dan niet in balans. Bij ventilatiesysteem D zal een onevenwicht tussen toe- en afvoer leiden tot infiltratie (open definitie) van een tekort

aan lucht of exfiltratie van een overmaat aan lucht. Die luchtstroom door de gebouwschil is niet wenselijk om bouwphysische redenen. Bovendien daalt de warmterecuperatie daardoor sterk. Het is dus aanbevolen om systeem D zo veel mogelijk in balans te krijgen.



Legende

-  **Toevoer naar droge ruimtes**
410 m³/h
-  **Afvoer uit natte ruimtes**
397 m³/h
-  **Doorstroomdebiet**

Ventilatiezones

Gegevens ventilatiezone			
Naam	Ventilatiezone		
Type systeem	mechanische toevoer, mechanische afvoer (D)		
Uitvoeringskwaliteit: <u>m-factor</u>	Verwarming	Koeling	Oververhitting
	1,24	1,24	1,24
Vraagsturing: f_{reduc}	niet aanwezig	niet aanwezig	niet aanwezig
Voorverwarming: r_{preh}	0,22	1,00	1,00
Voorkoeling: r_{precool}	-	12,00	12,00

Ventilatieprestatieverslag

Het doel van de EPB-regelgeving is ervoor zorgen dat gebouwen energiezuinig, gezond en comfortabel zijn. Een goed werkend ventilatiesysteem is het resultaat van een goed ontwerp, een goede plaatsing en een degelijk onderhoud. Hiervoor bestaat er een kwaliteitskader voor ventilatie.

Voor uw woning/gebouw is het verplicht om de plaatsing van het ventilatiesysteem een ventilatieprestatieverslag te laten opmaken. In dat prestatieverslag worden de kenmerken en de behaalde prestaties van het ventilatiesysteem getoetst aan de prestatiecriteria die zijn opgenomen in de 'STS-P 73-1 - Systemen voor basisventilatie in residentiële toepassingen'.

Het ventilatieprestatieverslag wordt opgemaakt door een ventilatieverslaggever en wordt opgenomen in de EPB-berekening door de EPB-verslaggever.

Datum opmaak	15/11/2024
Kwaliteitskader	SKH
Referentiecode kwaliteitskader	6e1f928ca561bb2791ba
Gegevensoverdracht	De gegevens uit het ventilatieprestatieverslag zijn volledig overgenomen

Ventilatie debieten per ruimte

Eis voldaan?	Naam ruimte	Soort ruimte	Bruikbare vloeroppervlakte (m ²)	Toevoer (m ³ /h)	Minimale toevoer (m ³ /h)	Doorstroom (m ³ /h)	Minimale doorstroom (m ³ /h)	Afvoer (m ³ /h)	Minimale afvoer (m ³ /h)
Droge ruimten									
✓	Leefruimte + bureau	Woonkamer of analoge ruimte	56,78	152,00	150,00	57.099,60	25,00	Ø	-
✓	Slaapkamer 2 (1e)	Slaapkamer of analoge ruimte	18,00	72,00	64,80	12.672,00	25,00	Ø	-
✓	Slaapkamer 1 (2e)	Slaapkamer of analoge ruimte	17,09	66,00	61,51	19.008,00	25,00	Ø	-
✓	Slaapkamer 4 (3e)	Slaapkamer of analoge ruimte	15,35	75,00	55,26	6.336,00	25,00	Ø	-
✓	Slaapkamer 3 (1e)	Slaapkamer of analoge ruimte	11,48	45,00	41,32	12.672,00	25,00	Ø	-
Natte ruimten									
✓	Berging	Badkamer of wasplaats	5,00	Ø	-	6.336,00	25,00	75,00	50,00
✓	Badkamer 2e	Badkamer of wasplaats	4,07	Ø	-	12.672,00	25,00	57,00	50,00
✓	Badkamer 1e	Badkamer of wasplaats	3,06	Ø	-	6.336,00	25,00	55,00	50,00
✓	Badkamer 3e	Badkamer of wasplaats	2,40	Ø	-	6.336,00	25,00	55,00	50,00
✓	Open keuken	Open keuken	Ø	Ø	-	57.099,60	50,00	80,00	75,00
✓	WC 1e	WC	Ø	Ø	-	6.336,00	25,00	33,00	25,00
✓	WC 2e	WC	Ø	Ø	-	6.336,00	25,00	42,00	25,00
Ruimten zonder eisen									
-	Hal 1	Gang of analoge ruimte	Ø	Ø	-	Ø	-	Ø	-
-	Inkom	Gang of analoge ruimte	Ø	Ø	-	Ø	-	Ø	-
Meting debieten			ja, alle mechanische debieten zijn gemeten						

Ø Er is geen detailinformatie beschikbaar.

Verklarende woordenlijst

<u>Aangrenzende onverwarmde ruimte (AOR)</u>	Elke aangrenzende, niet-geklimatiseerde ruimte waarvan het ontwerpteam beslist heeft dat die niet tot het beschermde volume behoort, vormt een aangrenzende onverwarmde ruimte (AOR). Een AOR is altijd een bovengrondse constructie. Een ondergrondse aangrenzende, niet-geklimatiseerde ruimte wordt beschouwd als een kelder of kruipruimte.
<u>Beschermde volume (BV)</u>	het volume van alle ruimten die beschermd worden tegen warmteverlies naar buiten, de grond en aangrenzende onverwarmde ruimten.
<u>Bruikbare vloeroppervlakte</u>	de vloeroppervlakte binnen het beschermde volume die beloopbaar en toegankelijk is.
<u>Bypassventilatie</u>	Omdat warmteterugwinning niet in elk seizoen wenselijk is, zijn heel wat warmteterugwinningsapparaten uitgerust met een zomerbypass. Die kan de doorgang door de warmtewisselaar volledig of gedeeltelijk afsluiten. Dat heeft als voordeel dat de warmteterugwinning buiten het stookseizoen uitgeschakeld wordt als de binnentemperatuur hoger is dan de buitentemperatuur. De bypass zorgt zo voor een lager risico op oververhitting.
<u>Compactheid</u>	De compactheid van een gebouw is de verhouding van het beschermde volume (V) tot de totale verliesoppervlakte (AT) van een gebouw.
E-peil	Het E-peil is een maat voor de totale energieprestatie van een gebouw. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger het gebouw. Het is het resultaat van een berekening en de vergelijking met een referentiegebouw.
Effectieve thermische capaciteit / inertie	Effectieve thermische capaciteit, inertie of zwaarte is de mate waarin een constructie warmte en koude opslaat in de gebouwmassa en die langzaam weer afgeeft aan de binnenruimte. Bij een gebouw met veel massa (bv. stenen) is die doorgaans hoog, bij bijvoorbeeld een houtskelet is die eerder laag.
Energiesector	Een energiesector is een deel van het beschermde volume met homogene technische installaties. In woongebouwen is er in de meeste gevallen maar één energiesector en valt die samen met het beschermde volume.
EPB-eenheid	elke eenheid van aangrenzende lokalen die in hetzelfde gebouw ligt, waarin vergelijkbare werken worden uitgevoerd, die ontworpen/aangepast is om afzonderlijk te gebruiken, én die maximaal één wooneenheid bevat (behalve bij een officiële zorgwoning).
Equivalent boloppervlakte	De equivalente boloppervlakte van de woning/het appartement is de oppervlakte van een bol met hetzelfde volume als de woning/het appartement.
Forfaitair	De term forfaitair wordt gebruikt om aan te duiden dat in een bepaald geval niet de werkelijke situatie gebruikt is in de berekeningen, maar een vaste waarde die vastgelegd is in de rekenmethode. In de meeste gevallen is dat nadeliger dan rekenen met de werkelijke situatie.
<u>Hernieuwbare energie</u>	Een hernieuwbaar energiesysteem gebruikt natuurlijke en onuitputtelijke energiebronnen als wind, zon, water (getijden en golven) en aardwarmte.
Infiltratie	ongecontroleerde doorgang van lucht in een ruimte via lekken in de schil van die ruimte.
Karakteristiek jaarlijks primair energiegebruik	de berekende hoeveelheid primaire energie die gedurende één jaar nodig is voor de verwarming, de aanmaak van sanitair warm water, de ventilatie en de koeling van een woning of appartement. Eventuele bijdragen van zonneboilers en zonnepanelen worden in mindering gebracht.
Lambdawaarde λ	de warmtegeleidbaarheid van een materiaal. Hoe lager de lambdawaarde, hoe beter het materiaal isoleert.

<u>M-factor</u>	Bij ventilatie is het belangrijk dat er verse buitenlucht binnengebracht wordt in de juiste hoeveelheden op de juiste plaats in de woning. Een goed uitgevoerd ventilatiesysteem heeft dan ook een gunstige invloed op het E-peil. Voor woongebouwen wordt de uitvoeringskwaliteit via de vermenigvuldigingsfactor of m-factor (multiplication) ingerekend.
Netto-energiebehoefte	De netto-energiebehoefte voor verwarming/koeling geeft aan hoeveel energie er nodig is om de temperatuur in de woning op het gewenste peil te houden. Voor de verwarming is dat typisch in de winter en voor de koeling typisch in de zomer.
Nominaal vermogen	het elektrisch vermogen dat door de fabrikant wordt aangegeven op de technische fiche (van ijswatermachine, warmtepomp, verwarmingsinstallatie) en dat berekend is in de omstandigheden die door de norm NBN EN 14511 opgelegd zijn.
Opaak	ondoorzichtig, geen zonnestraling doorlatend het (tegenovergestelde dus van transparant).
<u>Oververhittingsindicator</u>	De oververhittingsindicator is een berekende maat voor de tijd dat de binnentemperatuur van de wooneenheid een bepaalde temperatuur (23 °C) overschrijdt. Vanaf een bepaalde drempelwaarde wordt er bij de berekening van het E-peil koeling ingerekend. Hoe lager de oververhittingsindicator, hoe beter.
R-waarde	de warmteweerstand van een materiaallaag. Hoe groter de R-waarde, hoe beter het materiaal isoleert.
Spouw	een laag in de constructie tussen twee andere materiaallagen die al dan niet (volledig) gevuld is met isolatie of lucht.
U-waarde	De U-waarde beschrijft de isolatiewaarde van daken, muren, vensters ... Hoe lager de U-waarde, hoe beter de constructie isoleert. Hoe u een U-waarde moet berekenen wordt toegelicht op de pagina: Rekenmethode: U- en R-waarde.
Ventilatiezone	een deel van het beschermde volume met homogene ventilatievoorzieningen. In woongebouwen is er in de meeste gevallen sprake van maar één ventilatiezone en valt die samen met het beschermde volume.
<u>Verliesoppervlakte</u>	De warmteverliesoppervlakten van een gebouw of van een deel van een gebouw zijn de oppervlakten waardoor warmte van het beschermde volume verloren gaat naar de buitenomgeving (lucht of water), de grond en alle aangrenzende ruimten die niet tot een beschermd volume behoren.
Vormefficiëntie	De vormefficiëntie vergelijkt de werkelijke verliesoppervlakte met de equivalente boloppervlakte. Een efficiënte geometrie geeft een factor (bijna) gelijk aan 1. Een minder efficiënte geometrie geeft een lagere factor.
Vraagsturing	Sturing van de ventilatievraag door bijvoorbeeld CO ₂ -, vocht-, of aanwezigheidsdetectie.